

MiniDos



Panoramica

MiniDos è un iniettore proporzionale a portata medio-bassa azionato da un fluido (acqua). È un iniettore compatto e offre la più ampia gamma di rapporti di iniezione.

L'iniettore MiniDos non ha bisogno di alimentazione elettrica e può operare anche in zone remote. È di facile installazione e manutenzione; per questo è ideale per iniezioni a portata medio-bassa.

Caratteristiche generali

Involucro esterno	Materiale composito ingegnerizzato brevettato	Autoadescente	Si
Precisione di dosaggio	+/- 10% del rapporto	Materiali di tenuta disponibili: *Contattate il vostro rappresentante di fiducia per informazioni specifiche sui prodotti chimici	Aflas- Concentrati alcalini Viton - Acidi, oli e pesticidi EPDM - Prodotti chimici di base
Ripetibilità	+/- 3% del rapporto	Accessori consigliati	Filtro 140 mesh (104 micron), valvola di controllo, limitatore di pressione, regolatore di flusso
Temperatura massima	38°C		
Temperatura minima	1°C		
Aspirazione massima verticale del concentrato	3.6 m		
Aspirazione massima orizzontale del concentrato	15 m		

Modelli e caratteristiche tecniche

Modello	Modello n.	Pressione di esercizio (Bar)	Portata d'acqua (l/h)	Diluzione	
				%	Rapporto
MiniDos 0,4%	112609	0,5 - 9,5	30 - 2.500	0,025 - 0,4	1:4000 - 1:250
MiniDos 0,4% (Acido peracetico)	112609K	0,5 - 9,5	30 - 2.500	0,025 - 0,4	1:4000 - 1:250
MiniDos 1%	112601	0,5 - 9,5	30 - 2.500	0,2 - 1,0	1:500 - 1:100
MiniDos 2,5%	112603	0,5 - 9,5	30 - 2.500	0,5 - 2,5	1:200 - 1:40
MiniDos 5%	112605	0,5 - 9,5	30 - 2.500	1,0 - 5,0	1:100 - 1:20
MiniDos 10%	112607	0,5 - 4,5	30 - 2.200	2,0 - 10,0	1:50 - 1:10
MiniDos 20%	112621	0,5 - 4,5	30 - 1.600	4,0 - 20,0	1:25 - 1:5