

SuperDos

Panoramica

SuperDos è un iniettore proporzionale a portata media-elevata azionato da un fluido (acqua).

Caratteristiche generali

Involucro esterno	Materiale composito ingegnerizzato brevettato
Precisione di dosaggio	+/- 10% del rapporto
Ripetibilità	+/- 3% del rapporto
Temperatura massima	38°C
Temperatura minima	1°C
Aspirazione massima verticale del concentrato	3.6 m
Aspirazione massima orizzontale del concentrato	15 m
Autoadescante	Sì
Materiali di tenuta disponibili: *Contattate il vostro rappresentante di fiducia per informazioni specifiche sui prodotti chimici	Aflas Viton EPDM Resistente al PAA Rivestito in Teflon
Accessori consigliati	Filtro 140 mesh (104 micron), valvola di controllo, limitatore di pressione, regolatore di portata



Modelli e caratteristiche tecniche

Modello	Modello n.	Pressione di esercizio (Bar)	Portata d'acqua (l/h)	Diluizione	
				%	Rapporto
SuperDos 20 0,3%	113728	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 20 0,3% (Acido peracetico)	113728K	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 20 2,5%	113705	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,2 - 2,5	1:500 - 1:40
SuperDos 20 2,5% WSP	113705WSP	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,2 - 2,5	1:500 - 1:40
SuperDos 20 5%	113706	0,34 - 6,9	34 - 4.500	0,4 - 5,0	1:250 - 1:20
SuperDos 20 10%	113707	0,34 - 4,5	34 - 3.000	2,0 - 10,0	1:50 - 1:10
SuperDos 30 0,3% (Acido peracetico)	113729K	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 30 0,3%	113708	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 30 2,5%	113709	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,2 - 2,5	1:500 - 1:40
SuperDos 30 2,5% WSP	113709WSP	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,2 - 2,5	1:500 - 1:40
SuperDos 30 5%	113710	0,34 - 6,9	34 - 6.800	0,4 - 5,0	1:250 - 1:20
SuperDos 45 0,3% (Acido peracetico)	113730K	0,34 - 6,9	113 - 8.000	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 45 0,3%	113710R	0,34 - 6,9	113 - 8.000	0,025 - 0,3	1:4000 - 1:333
SuperDos 45 2,5%	113712	0,34 - 6,9	113 - 8.000	0,2 - 2,5	1:500 - 1:40
SuperDos 45 5%	113715	0,34 - 5,5	113 - 8.000	0,4 - 5,0	1:250 - 1:20

Accessori



Filtro di depurazione Twist II

TWISTIICLEAN è un filtro per sedimenti facile da usare e lavabile. È in grado di rimuovere sabbia, sedimenti e materiali organici dal flusso di acqua entrante.

TWISTIICLEAN non richiede pulizia manuale né interruzione nell'erogazione dell'acqua.



Sistema a carrello mobile da utilizzare con gli iniettori MiniDos e SuperDos, ideato in modo specifico per le serre. Grazie alla larghezza ridotta può essere manovrato facilmente in piccoli spazi. La sua struttura robusta in acciaio inox lo rende stabile ed elimina ogni rischio di ossidazione.